

# SERIES 558(W)\* / 559(W)\*



**Doppellenkrolle mit zentral bedienbarer Totalfeststellung (558)/ Total - oder Richtungsfeststellung (559)**

**Twin wheel castor with central operating total lock (558)/ total- or directional lock (559)**



## Technische Daten:

- Gehäuse aus Polyamid
- Schwenklager mit Präzisionskugellagern
- Geräuscharme Schaltung m. minimalem Kraftaufwand
- Schaltwinkel: 30°
- Standard – Exzenterstellung SW-W
- Spurfreie, graue Polyurethan-Bereifung (TPU)
- Vernietete Achse
- Wartungsfrei
- Optionen: waschbare (W)\* und leitfähige Ausführung
- Logodruck u. Sonderfarben auf Anfrage
- Schwerlastausführung, X-Version= Tragkraft 200 kg

## Technical specifications:

- Polyamide casing
- Precision ball bearing swivel
- Quite, smooth and positive brake performance
- 30° cam
- Hexagonal eccentric position: flat in neutral position
- Non-marking, grey polyurethane tyres (TPU)
- Riveted axle
- No re-adjustment necessary
- Options: washable (W)\* and conductive version
- Branding and special colors on demand
- Heavy duty version, X-version= load capacity 200 kg