



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. B 134912 0001 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:

STEINCO Paul vom Stein GmbH

Albert-Einstein-Str. 4
42929 Wermelskirchen
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt:

**Allgemeine Medizingeräte
Rollen für Krankenhausbetten**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuv-sud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 713372061

Gültig bis: 2030-12-02

Datum, 2025-12-03

(Michael Steinmann)

ZERTIFIKAT

Nr. B 134912 0001 Rev. 00

Modell(e): **SERIES568; SERIES569; SERIES560
SERIES558; SERIES559; SERIES550
SERIES898; SERIES899; SERIES890
SERIES878; SERIES879; SERIES870**

Marke: **STEINCO**



Parameters:

SERIES568; SERIES569; SERIES560			
Rad Ø [mm]	100	125	150
Traglast dynamisch [kg]	150	160	160
Bauhöhe [mm]	105	130	155
Rollenausladung [mm]	33	43	52
Störkreisradius [mm]	89	110	131
Radbreite [mm]	16	20	20
Radhärte [shore A]	94		
Befestigungsabmessung [mm]	Ø28x95		
Befestigungsabmessung [mm] optional	Ø28x45		
Befestigungsabmessung [mm] optional	Ø32x50		
Befestigungsabmessung [mm] optional	Ø32x50–8kt		

Erhältliche Varianten:

leitfähig

waschbar (568W / 569W / 560W)

Totalfeststellung (568)

Total- oder Richtungsfeststellung (569)

ohne Feststellung (560)

ZERTIFIKAT

Nr. B 134912 0001 Rev. 00

SERIES558; SERIES559; SERIES550		
Rad Ø [mm]	125	150
Traglast dynamisch [kg]	160	160
Bauhöhe [mm]	158	180
Rollenausladung [mm]	40	52
Störkreisradius [mm]	107	131
Radbreite [mm]	20	20
Radhärté [shore A]	94	
Befestigungsabmessung [mm]		Ø28x95
Befestigungsabmessung [mm] optional		Ø28x45
Befestigungsabmessung [mm] optional		Ø32x50
Befestigungsabmessung [mm] optional		Ø32x50–8kt

Erhältliche Varianten:

leitfähig

waschbar (558W / 559W / 550W)

Totalfeststellung (558)

Total- oder Richtungsfeststellung (559)

ohne Feststellung (550)

ZERTIFIKAT

Nr. B 134912 0001 Rev. 00

SERIES898; SERIES899; SERIES890	125	150	200
Rad Ø [mm]	125	150	200
Traglast dynamisch [kg]	160	160	160
Bauhöhe [mm]	165	188	233
Rollenausladung [mm]	35	40	60
Störkreisradius [mm]	98	115	160
Radbreite [mm]	36	36	36
Radhärté [shore A]		94	
Befestigungsabmessung [mm]		Ø28x95	
Befestigungsabmessung [mm] optional		Ø28x45	
Befestigungsabmessung [mm] optional		Ø32x50	
Befestigungsabmessung [mm] optional		Ø32x50–8kt	

Erhältliche Varianten:

leitfähig

waschbar (898W / 899W / 890W)

Totalfeststellung (898)

Total- oder Richtungsfeststellung (899)

ohne Feststellung (890)

ZERTIFIKAT

Nr. B 134912 0001 Rev. 00

SERIES878; SERIES879; SERIES870		
Rad Ø [mm]	125	150
Traglast dynamisch [kg]	135	135
Bauhöhe [mm]	165	188
Rollenausladung [mm]	35	40
Störkreisradius [mm]	98	115
Radbreite [mm]	32	32
Radhärte [shore A]	94	
Befestigungsabmessung [mm]	Ø28x95	
Befestigungsabmessung [mm] optional	Ø28x45	
Befestigungsabmessung [mm] optional	Ø32x50	
Befestigungsabmessung [mm] optional	Ø32x50–8kt	

Erhältliche Varianten:

leitfähig

waschbar (878W / 879W / 870W)

Totalfeststellung (878)

Total- oder Richtungsfeststellung (879)

ohne Feststellung (870)

Geprüft nach: DIN EN 12531:1999