



AGV / FTS – Rollen



MEDIZINTECHNIK



GROSSKÜCHEN



BETRIEBSAUSSTATTUNG

SERIE200 - SERIE207

Technische Daten

- Gehäuse aus geschweißtem 5 mm Edelstahl
- rostfreies Präzisionskugellager im Schwenklager
- rostfreie, geschraubte Achse
- hochwertige Polyurethan-Bereifung
- rostfreies Präzisionskugellager im Rad
- nachstellbare Radfeststellung

Lieferbare Optionen

- weitere Plattenabmessungen auf Anfrage
- elektrisch leitfähige Ausführung
- Vorrichtung für Zentralfeststellung
- Richtungsrate 10,5 - 11,5 Nm, alternativ 3 - 4 Nm


Lieferbare Rad \varnothing

- 150 mm • 175 mm • 200 mm

Mit automatischer
Richtungs-Rückstellung
 $2 \times 180^\circ \pm 70^\circ$



Automatische Rückstellung bei Entlastung



new

Gefederte Rückstellbarkeit

Vereinfachte Manövrierbarkeit bei manuellen Betrieb



SERIE200

Lenkrolle

SERIE202

Lenkrolle mit
Richtungsrasten



SERIE201

Lenkrolle mit
Totalfeststellung

SERIE207

Lenkrolle mit Total-
feststellung und
Richtungsrasten



SERIE203

Bockrolle mit
Ausladung

SERIE204

Bockrolle



SERIE202F

Lenkrolle mit
Richtungsfeststellung

SERIE210 / SERIE212

Technische Daten

- Gehäuse aus geschweißtem 4 mm Edelstahl
- zwei rostfreie Präzisionskugellager im Schwenklager
- Dichtring zum Schutz des Schwenklagers
- rostfreie, geschraubte Achse
- hochwertige Polyurethan-Bereifung
- rostfreies Präzisionskugellager im Rad
- SERIE212: Richtungsraste 1,7-2 Nm

Lieferbare Optionen

- elektrisch leitfähige Ausführung
- weitere Plattenabmessungen auf Anfrage

Lieferbare Rad \varnothing

- 150 mm



Produktvorteile AGV / FTS -Rollen

- Erstausrüstung
- Ersatzteilgeschäft / Komponenten austauschen
- individuell anpassbar auf verschiedene Abmessungen
- maschinell waschbar auf Grundlage der AK-BWA
- extrem robust und lange Lebensdauer

Technische Daten

Kategorie	Serie	Rad ø (mm)	Tragkraft (kg)	AGV/FTS Rollen
Edelstahlrollen				
Einradrolle	200	150 - 200	150 - 200	✓
	201	150 - 200	150 - 200	✓
	202F	150 - 200	150 - 200	✓
	202	150 - 200	150 - 200	✓
	203	150 - 200	150 - 200	✓
	203G	150 - 200	150 - 200	✓
	204	150 - 200	150 - 200	✓
	207	150 - 200	150 - 200	✓
	210	150	150	✓
	212	150	150	✓

Andere Rad ø auf Anfrage möglich

